SILICONA RTV NEGRA

Revisión 13-10-2015 (3)



Pasta de silicona de última generación para uniones en ensembles mecánicos.

PROPIEDADES:

- Alta resistencia química contra los aceites y los anticongelantes.
- Buena resistencia y estabilidad a altas temperaturas (max. 300ºC)
- Alta estabilidad mecánica a las vibraciones y alta capacidad adhesiva.
- Libre de ácidos (no daña los sensores) y no es corrosivo contra aluminio ni acero.
- Fácil aplicación: rápido, preciso (con dosificador) y práctico.

Termo resistencia	Especificaciones
- 60ºC a 270ºC	GM 1052751, 1052917 FORD D6AZ-19562-B CHRYSLER 4318025 FIAT 9.55720/B

MODO DE EMPLEO:

1- Limpiar las superficies en contacto. Apretar la boquilla y aplicar en una cara. Esperar de 2-3 minutos hasta unir las piezas para dar tiempo a la evaporación del disolvente. El curado total se consigue en 10-12 horas.
2- Inmediatamente después de utilización, colocar el tapón sobre la boquilla para evitar el endurecimiento.

APLICACIONES:

- Cárter superior e inferior, bomba de agua, termostatos, tuberías de conducción de aceite, sellados de cajas de conexión.
- No utilizar en contacto con carburantes.
- Usos en Automoción – Náutica.

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
23520	12	200 grs	8421074235204	ALUMINIO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS:

ASPECTO	FÍSICO:	pasta tixotrópica
	COLOR:	negro
	OLOR:	ácido acético
pH (EMULSIÓN EN AGUA):		no aplicable
PUNTO DE INFLAMACIÓN:		240 ^{o}C
DENSIDAD (agua = 1):		1,02 g/ml
SOLUBLIDAD EN AGUA:		insoluble

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - **www.auxol.com**